



**Veilige verfverwijderaar in spuitbusvorm zonder methyleenchloride. Diep reinigend, geschikt voor diverse oppervlakken binnen en buiten.**

## STRIP OFF

Ter verwijdering van verflagen, in spuitbusvorm, methyleenchloridevrij

### KENMERKEN:

<b>Ontvetter</b>	Verwijdert op een veilige manier alle inkten, verven, pakkingen en andere restmaterialen van oplosmiddelbestendige oppervlakken. Lost resten plastic op, die mallen in de plasticindustrie onbruikbaar kunnen maken.
<b>Chloorvrij</b>	Zonder chloorhoudende oplosmiddelen.
<b>Krachtig</b>	Zeer hoog gehalte aan actieve stoffen (> 85 %).
<b>Universeel</b>	Zowel geschikt voor gebruik binnenshuis als buitenshuis.
<b>Verwijderaar</b>	Diepe verwijdering van lakken (acryl, vinyl, glycerol, antifouling, kleur- en verflagen. Geschikt voor het verwijderen van pakkingen. Geschikt voor het snel verwijderen van graffiti.
<b>Multifunctioneel</b>	Toe te passen op carrosserieën, tralies, deuren, poorten, vloeren, muren en op mallen in de plasticindustrie.
<b>Veilig</b>	Niet brandbaar.

### TOEPASSING:

Schud de spuitbus voor gebruik. Breng in de te verwijderen lak vooraf krassen aan, zodat het middel er beter in door kan dringen. Vanaf een afstand van ongeveer 20 cm op het te behandelen oppervlak spuiten. 10 tot 15 minuten laten inwerken (afhankelijk van de dikte van de verf- of kitlaag of van de voeg, die verwijderd dient te worden) totdat het middel is opgedroogd (de effectieve componenten zijn dan gepenetreerd en de oplosmiddelen verdampst). Wanneer er blaasjes verschijnen vormt dit een indicatie voor het feit dat het middel functioneert. Verwijder de afbladderende verflaag of de resten kit m.b.v. een spatel. Om de ondergrond volledig te ontdoen van resten dient u gebruik te maken van een droge doek, een spatel of een staalborstel. Afspoelen met water.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Drijfgas ..... Propaan en butaan  
Netto inhoud ..... 600 ml  
Geur ..... Typisch

### GEBRUIKSVOORWAARDEN:

Op polyethyleen, polypropyleen en polyester dient het middel eerst te worden uitgeprobeerd. Niet toepassen op PVC, polystyreen of plexiglas, evenmin op rubber. Maak gebruik van beschermende handschoenen en een bril. Houdt u aan de op de verpakking genoemde gebruiksvoorwaarden.

*Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.*



**Zep Italia s.r.l.**  
T • 800 016 918  
Tecnico • 800-579185  
tecnico@zep.europa.com  
[www.zep.it](http://www.zep.it)



**Zep UK Ltd.**  
T • 0151 422 1000  
F • 0151 422 1011  
info@zep.co.uk  
[www.zep.co.uk](http://www.zep.co.uk)



**Zep Industries BV**  
T • 02 347 01 17  
F • 02 347 13 95  
sales@zep.be  
[www.zepindustries.be](http://www.zepindustries.be)



**Zep Industries BV**  
T • 0164 250100  
F • 0164 266710  
info@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.nl](http://www.zepindustries.nl)



**Zep Industries BV**  
T • 0521 174158  
F • 0521 5217114  
sales@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.de](http://www.zepindustries.de)

