

# AGATHA 0962



## KENMERKEN

- Kwaliteit fluor oranje kleur: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m<sup>2</sup>
- Kwaliteit marineblauwe kleur: 60% polyester/40% katoen, 250 gr/m<sup>2</sup>
- 2-weg ritssluiting
- Ritsen zijn voorzien van een handige pull zipper voor het makkelijk open en dicht doen van de ritsen
- Afneembare bontkraag
- Afritsbare mouwen
- Vaste polyester taffeta voering
- Uitneembare polyester fur voering zonder mouwen
- Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
- Twee borstzakken met rits, twee steekzakken, een zak op de mouw met ritssluiting en een binnenzak met velcrosluiting
- Water- en vuilafstotende finish

Artikelnummer: **2.60.964.00**

## O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Weg & waterbouw
- Transport & logistiek
- Overheidsdiensten
- Automotive
- Industrie
- Overslag
- Onderhoud
- Bouw

## KLEUR

Fluor oranje/marineblauw

## OVERIGE BESCHIKBARE KLEUREN

Fluor geel/marineblauw (artikelnummer: 2.60.962.00)

## MATEN

S t/m 3XL

## VERPAKKING

- 1 stuk per polybag
- 10 stuks per omdoos

EN ISO 20471:2013  
+A1:2016



met mouwen

EN ISO 20471:2013  
+A1:2016



zonder mouwen



EN ISO 13688:2013

### ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (POLYBAG)	EAN-CODE 10 STUKS (OMDOOS)
S	2.60.964.03	8718249022852	8718249022869
M	2.60.964.04	8718249022876	8718249022883
L	2.60.964.05	8718249022890	8718249022906
XL	2.60.964.06	8718249022913	8718249022920
XXL	2.60.964.07	8718249022937	8718249022944
3XL	2.60.964.08	8718249022951	8718249022968

### WASVOORSCHRIFTEN JAS



Max. 5x

### WASVOORSCHRIFTEN VOERING



Max. 5x



### VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN ISO 20471:2013  
+A1:2016



EN ISO 20471:2013  
+A1:2016



#### Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid

De EN ISO 20471:2013 norm legt vereisten vast voor kleding die tot doel heeft de aanwezigheid van de gebruiker visueel te benadrukken om hem meer te laten opvallen in gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht.

X = klasse voor het fluor, reflecterend oppervlak, van 1 tot 3 (zie label voor juiste klasse)

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Fluorescerend materiaal	0,14 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
Reflecterend materiaal (verplichte lengte bij 50 mm brede stroken)	0,10 m <sup>2</sup> (2 m)	0,13 m <sup>2</sup> (2,6 m)	0,20 m <sup>2</sup> (4m)

Het cijfer naast het pictogram geeft aan in welke klasse het artikel valt. Dat hangt af van de minimum oppervlakte fluorescerend en reflecterend materiaal.

### OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De kleding dient op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriemd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de kleding niet bloot aan direct zonlicht. Berg de kleding nooit nat op, altijd eerst hangend laten drogen. Let er op dat de verpakking en het kledingstuk bij het versturen niet beschadigd worden.

### TESTINSTITUUT

Deze kleding is gecertificeerd door: Centexbel (Notified Body no. 0493), Technologiepark 70, BE 9052 Gent, België.

### CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: [www.oxxa-safety.com/doc](http://www.oxxa-safety.com/doc)

### GERELATEERDE ARTIKELN



**AKA 0966 RWS**  
Art. nr. 2.60.966.00



**AKILA 0976**  
Art. nr. 2.60.976.00

### UW LEVERANCIER:

